

GUARDTECH®

CERTIFIÉ
SANS CMR



DÉGRAISSANT SURPUSSIANT CONCENTRÉ POUR MATÉRIEL DU BTP

- DÉGRAISSE ET DÉCRASSE
- ACTION ACTIF ET ULTRA RAPIDE

- TRÈS CONCENTRÉ
- N'ALTÈRE PAS LES SURFACES

DESCRIPTION

GT Blue Power® est un dégraissant à base de puissants tensioactifs synergisants. Nettoyant haut performance, il permet d'éliminer rapidement les graisses, huiles et tous les corps gras.

Grâce à son pouvoir mouillant et à ses additifs désincrustants, GT Blue Power® est particulièrement adapté pour tous les gros nettoyages du matériel du BTP et les surfaces très encrassées.

GT Blue Power® est formulé sans solvant et il est sans risque pour les peintures, le caoutchouc et les vitres.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Fort pouvoir dégraissant à action rapide.
- Formule synergisante sans solvant pour un nettoyage rapide et sans risque.
- N'altère pas les surfaces.
- Formule concentrée.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 25L.

Fûts de 200L.

Cuves de 1000L.

OUTILS D'APPLICATION

Appliquer au pulvérisateur basse pression.



UTILISATION

GT Blue Power® est idéal pour les engins de Travaux Publics, de chantiers, agricoles ou camions, moteurs et châssis, équipements et machines du BTP.

NATURE CHIMIQUE

Mélange silicatés, sels et tensio-actifs.



DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Bleu
Odeur	: Agréable
pH	: > 12
Densité	: 1.08 ± 0.01
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
COV	: < 1 g/l

MISE EN ŒUVRE

- Il est indispensable de procéder à des essais préalables et de porter des équipements de protection individuelle.

Préconisation de dilution:

- Support très sale = 1L de produit pour 1L d'eau.
- Support sale = 1L de produit pour 9L d'eau.
- Pulvériser de manière uniforme de bas en haut à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.
- Laisser agir 2 à 3 minutes.
- Rincer abondamment de bas en haut à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

CONSOMMATION

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif pour 1 litre de produit prêt à l'emploi:

3 à 5 m² / litre.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit corrosif: porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
- Ne pas laisser sécher sur le support.
- Ne pas mélanger à un autre produit.
- Ne pas utiliser sur de l'aluminium brut et ne pas laisser en contact prolongé avec les alliages légers.
- Ne pas appliquer sur des carrosseries chaudes ou en plein soleil.
- Sous forme concentrée, ce produit peut matifier les surfaces peintes, les vernis et les surfaces vitrées.

- Toujours neutraliser son action par rinçage. Faire un essai préalable en cas d'utilisation en forte concentration sur certains matériaux sensibles aux détergents alcalins.
- Rincer immédiatement les projections et coulures accidentelles sur les surfaces périphériques non concernées par le traitement.
- Pour une parfaite application, **GT Blue Power®** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air comprise entre 5°C et 30°C.
- Guard Industrie ne pourra être tenu responsable d'une dilution trop faible ou d'un mauvais rinçage sur le support. Toujours faire un essai au préalable.

SANTÉ / SÉCURITÉ

En cas d'utilisation intensive, se référer au paragraphe 8.2 de la fiche de donnée de sécurité.

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants résistants aux produits chimiques (néoprène, PVC...).
- Protection de la peau : Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL



ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE

695B Rue de l'Hers • ZA de la Masquere • 31750 ESCALQUENS
Tél: 01.55.86.17.60 • E-mail : info@guardindustrie.com
www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

